

EUDERM[®] Composto MF

07.04
1 - 4

Auxiliar compacto universal de buen relleno blando y aspecto natural, óptimo para cueros blancos o cueros suaves con buenas solideces a la luz y temperatura

Datos Analíticos

Composición:	Producto de llenado, ligantes no termoplásticos y ésteres de ácidos grasos en emulsión.
Presentación:	Dispersión acuosa en forma de pasta blanco-amarillento
Sólidos:	24 – 26 %
Valor pH (sol. a 10 %):	9,0 – 10,0
Carga:	Aniónico
Almacenaje:	En bidones cerrados, en lugares frescos, pero no menos de 5°C.

Advertencia de seguridad

Indicaciones sobre la manipulación así como sobre los comportamientos ecológico y toxicológico se deducen de la Hoja de datos de seguridad sobre el EUDERM Composto MF.

Propiedades

EUDERM Composto MF es un producto "compacto", blando, tixotrópico, con efecto rellenante, espesante y anti-adherente, cuya extrema versatilidad de aplicación permite su empleo en prácticamente cualquier sistema de aplicación (Roller, Cortina, Soplete).

EUDERM COMPOSTO MF proporciona acabados extremadamente racionalizados en los más diversos tipos de cueros y con cualquier sistema de acabado.

Para su concepción, el EUDERM COMPOSTO MF permite que, en la mayoría de los casos, se trabaje como auxiliar único de soluciones de acabado. Esta característica racionaliza mucho el stock de productos y minimiza riesgos de error en el manipuleo.

EUDERM COMPOSTO MF presenta, por su composición, gran efecto de llenado y de cobertura, un excelente efecto "anti tacking" además de conferir un toque mucho más blando a los cueros.

Cueros acabados con EUDERM COMPOSTO MF presentan óptimas condiciones de planchado, grabado y apilado por más blandos que sean los ligantes utilizados.

Para cueros blancos deportivos o cueros suaves se obtienen buenas solidez a la luz y temperatura.

Aplicación

La aplicación del EUDERM COMPOSTO MF en acabados de cueros hace que se obtenga la cobertura con pocas manos de aplicación.

La cantidad empleada de EUDERM COMPOSTO MF deberá variar en función del tipo de cuero a ser acabado.

Dependiendo del tipo de equipamiento utilizado, podrá ser necesario ajustes de viscosidad de las soluciones de acabado. Estos ajustes deberán ser efectuados mediante el empleo de EUKANOL Pasta M-A.

Formulas Orientativas

1- Fondo para cueros blancos deportivos

	200	pts	EUDERM Blanco
	50	pts	EUDERM Mateante AN-A
	30	pts	EUKANOL Filler 1060
40 -	100	pts	EUDERM Composto MF
	250	pts	agua
250 -	300	pts	PRIMAL Dispersion 32 A
	50	pts	PRIMAL Fondo 25 A
50 -	100	pts	BAYDERM Fondo 48 UD I
15 -	20	pts	EUDERM Fix EP
15 -	20	pts	metoxipropanol

2- Fondo para cueros suaves (tipo Softy)

50 -	100	pts	EUDERM Pigmentos
100 -	200	pts	EUDERM Composto MF
	50	pts	EUDERM Lucido G 3
	500	pts	agua
	50	pts	metoxipropanol
	220	pts	PRIMAL Dispersion 32 A
	50	pts	EUDERM Resin 40 B o 50 B
	80	pts	BAYDERM Fondo 10 UD
10 -	20	pts	EUDERM Fix EP
10 -	20	pts	metoxipropanol

1 soplete
planchar 80°C / 150 bar
1-2 sopletes

3- Tapicería mueble lijada

150	pts	EUDERM Pigmentos
150	pts	EUDERM Composto MF
50	pts	EUDERM Mateante AN-A
150	pts	agua
50	pts	BAYDERM Fondo 50 UD
100	pts	EUDERM Resin 40 B o 50 B
250	pts	PRIMAL SB 150
x	pts	EUKANOL Pasta M-A (1:1)

1 soplete HVLP o Airless
planchar o grabar
1-2 sopletes HVLP

4- Tapicería mueble plena flor

	100	pts	EUDERM Pigmentos
	150	pts	EUDERM Composto MF
	60	pts	EUDERM Mateante AN-A
	250	pts	agua
	50	pts	BAYDERM Fondo 50 UD
0 -	50	pts	EUDERM Resin 40 B o 50 B
	300	pts	PRIMAL SB 150
	x	pts	EUKANOL Pasta M-A (1:1)

1 soplete HVLP
planchar o grabar
1-2 sopletes HVLP

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM® son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL® son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.